

# SYLSMART HBIR29SV RH SSA

Tuotenro: 9041525

**SYLVANIA**



Wireless sensor for SyISmart Connected solution for High Bay Applications

## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot

#### Perustiedot

Tuotenimi	SYLSMART HBIR29SV RH SSA
Teknologia	Sensor
Lisätarvikkeen tyyppi	Ohjausyksikkö
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Pinta- asennus kattopintaan
Built in presence detector	PIR
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC000533
Takuu	5 vuotta

#### Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	75.2
Tuotteen halkaisija (mm)	78
Max. Lampun pituus (mm) - CL	75.2
Upotussyvyys (mm)	71

#### Sähköiset tiedot

Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Himmennystapa	Bluetooth, DALI
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

# SYLSMART HBIR29SV RH SSA

Tuotenro: 9041525

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	6971185221976
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	16971185221973
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	24
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	36.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	26.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	23.5
DUN14 (tukkupakkaus 2)	26971185221970
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	24
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	37.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila | -20-50