

Ludospot 111 38W 3550lm 940 MB

Code article 0005334

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Ludospot 111 38W 3550lm 940 MB
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Autre
Capteur de présence intégré	NONE
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	3550
Efficacité lm/W	93
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	940
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	38
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Contrôle de la luminance	< 25
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	38
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	950
Courant d'appel (A)	25
Durée Courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Très bas (5% ou moins)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	20
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	32
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	40
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	17

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 50000

Ludospot 111 38W 3550lm 940 MB

Code article 0005334

SYLVANIA

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Autre
Matériau diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur (mm)	80
Diamètre nominal produit (mm)	111
Poids (kg)	0.6

Emballage

Code EAN	5410288053349
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	13.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.7
DUN14 (inner)	15410288053346
Unités par emballage extérieur	20
Packaging outer length / height (cm)	46.0
Packaging outer width (cm)	31.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	28.5

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40