

ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840

Code article 0026686


SYLVANIA



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840

Code article 0026686

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740437
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	1055
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3.3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	120
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	201
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	252

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.053

Emballage

Code EAN	5410288266862
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	15410288266869
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	20.4
Packaging inner width (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (outer)	25410288266866
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Profondeur boîte extérieure (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés