

ToLEDo R7S 118mm 1521lm 827 BL

Code article 0026874

SYLVANIA



ToLEDo R7S 118mm 1521lm 827 BL. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 118mm 1521lm 827 BL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	12.5
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries, Education
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740619
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Déviaton de la couleur dans le tems	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	330
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

ToLEDo R7S 118mm 1521lm 827 BL

Code article 0026874

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	12.5
Wattage (W)	12.5
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.8
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	45
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	72
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	90

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Diamètre nominal produit (mm)	29
Poids (kg)	0.058

Emballage

Code EAN	5410288268743
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	14.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.1
DUN14 (inner)	15410288268740
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	25.5
Packaging inner width (cm)	12.5
Packaging inner depth (cm)	14.5
DUN14 (outer)	25410288268747
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	65.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	31.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés