

ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 840 E27 SL

Code article 0027520

SYLVANIA



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Dimmable with approved dimmers • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	5.6
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740665
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	160

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	5.6
Wattage (W)	5.6
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1.0
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 840 E27 SL

Code article 0027520

SYLVANIA

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.043

Emballage

Code EAN	5410288275208
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288275205
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	10.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés