

ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 4100LM 840

Code article 0028034

SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime (L70 F50) Last 2.5 times longer than 54W 1149mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp
High switching cycles - 200,000X High lumen efficacy - 152lm/W
Omni-directional light distribution and wide beam angle
Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C
Glass construction and polycarbonate end-caps
Only suitable for direct mains (AC 220-240V) operation
Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices
Not suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 4100LM 840
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	27
Culot	G5
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740763
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (nominal) (lm)	4100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	27
Wattage (W)	27
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Facteur de puissance lampe	0.9
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non

ToLED_o SUPERIA T5 AC 4FT 4100LM 840

Code article 0028034



Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Poids (kg)	0.138
------------	-------

Emballage

Code EAN	5410288280349
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	1.8
Hauteur emballage unitaire (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288280346
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	121.8
Packaging outer width (cm)	15.6
Profondeur boîte extérieure (cm)	8.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Convient aux luminaires fermés