

ToLEDo DE 700LM G24Q 840 SL

Code article 0028058

SYLVANIA



LED replacement for compact fluorescent Lynx-DE lamps
30,000 hours average rated life (L70 F50)
3 years warranty
Quick, simple and safe replacement without rewiring
Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology
Suitable for electronic ballast/ ECG ballast and direct mains 220-240V AC operation
Compact and durable construction
Minimum and maximum operating temperature: -10°C to 40°C
Low energy consumption and no flickering
Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages
Warning: ToLEDo Lynx DE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG operation

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo DE 700LM G24Q 840 SL
Technologie	LED
Culot	G24q-2
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	700
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

ToLEDo DE 700LM G24Q 840 SL

Code article 0028058

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.93
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Courant d'appel (A)	8.8
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	8
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	12
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	16

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000

Données physiques

Longueur (mm)	141
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.077

Emballage

Code EAN	5410288280585
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	3.6
DUN14 (inner)	15410288280582
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	19.2
Packaging outer width (cm)	7.8
Profondeur boîte extérieure (cm)	15.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés