

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Code article 0028344

SYLVANIA



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	8
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740753
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Code article 0028344

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.7
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	131
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	211
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	364

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.045

Emballage

Code EAN	5410288283449
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.9
DUN14 (inner)	15410288283446
Unités par emballage intérieur	6
DUN14 (outer)	25410288283443
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	8.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés