

# ToLEDo GLS V5 DIM 1055LM 865 E27 SL

Code article 0028514

**SYLVANIA**



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Dimmable with approved dimmers • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V5 DIM 1055LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740833
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux utile	1055
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

# ToLEDo GLS V5 DIM 1055LM 865 E27 SL

Code article 0028514

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Puissance équivalente	75
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.9
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	84
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	106

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.053

## Emballage

Code EAN	5410288285146
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	15410288285143
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	20.4
Packaging inner width (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (outer)	25410288285140
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Profondeur boite extérieure (cm)	29.7

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés