

REFLED R80 V3 806LM 840 E27 SL

Code article 0028522

SYLVANIA



• Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp • Modern construction and attractive design • Mercury free solution • Long average rated lifetime: 15,000 hours • Lower maintenance cost compared to traditional lamps • Non-dimmable • 3 years warranty • Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	REFLED R80 V3 806LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	9
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	806
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Déviation de la couleur dans le temps	6
Intensité lumineuse (cd)	198
Beam Angle (°)	120
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

REFLED R80 V3 806LM 840 E27 SL

Code article 0028522

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	9
Wattage (W)	9
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	3
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	5
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	7

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	114
Diamètre nominal produit (mm)	81
Poids (kg)	0.056

Emballage

Code EAN	5410288285221
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	8.2
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.7
DUN14 (inner)	15410288285228
Unités par emballage intérieur	6
DUN14 (outer)	25410288285225
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	25.1
Packaging outer width (cm)	17.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés