

# RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL

Code article 0028525

**SYLVANIA**



RefLED™ Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL. RefLED™ Retro PAR : gamme de lampes LED PAR possédant le même aspect et le même rendu que les Lampes PAR traditionnelles. La gamme RefLED™ Retro PAR est disponible en version dimmable pour les versions PAR20, PAR30 et PAR38 IP65. La version RefLED™ PAR38 IP65 convient pour une utilisation en intérieur comme en extérieur (selon luminaire utilisé). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36 / 40°. Durée de vie: jusqu'à 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740846
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux utile	820
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Déviations de la couleur dans le temps	6
Intensité lumineuse (cd)	1900
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

# RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL

Code article 0028525

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<0.5
Facteur de puissance lampe	1
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	80
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	100

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

## Données physiques

Longueur (mm)	94
Diamètre nominal produit (mm)	95
Poids (kg)	0.225

## Emballage

Code EAN	5410288285252
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.2
Hauteur emballage unitaire (cm)	10.2
DUN14 (inner)	15410288285259
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	34.8
Packaging outer width (cm)	23.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	14.8

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable avec variateurs approuvés