

REFLED RT PAR16 345LM 865 E14 36° SL

Code article 0028546

SYLVANIA



- High performance LED PAR lamps with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: 15,000 hours
- High lumen efficacy
- Non-dimmable
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	REFLED RT PAR16 345LM 865 E14 36° SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Musées & Galleries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740844
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	350
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	700
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

REFLED RT PAR16 345LM 865 E14 36° SL

Code article 0028546

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	5.20
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	107
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	148

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	73
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.048

Emballage

Code EAN	5410288285467
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.7
DUN14 (inner)	15410288285464
Unités par emballage intérieur	1
DUN14 (outer)	25410288285461
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	16.3
Packaging outer width (cm)	11.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	9.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés