

# RefLED Superia Retro ES50 V2 550LM DIM 830 36d SL

Code article 0028565



**SYLVANIA**



RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.

## Atouts techniques

### Photométrie



# RefLED Superia Retro ES50 V2 550LM DIM 830 36d SL

Code article 0028565

**SYLVANIA**

## Données générales

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nom du produit                   | RefLED Superia Retro ES50 V2 550LM DIM 830 36d SL  |
| Technologie                      | LED  |
| Watts (nominal) (W)              | 6  |
| Culot                            | GU10   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert   |
| Application générale             | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Température ambiante (°C)        | 25   |
| Classe ETIM                      | EC001959   |
| Numéro virtuel FI                | 4740857  |
| Garantie                         | 5 ans  |

## Données optiques

|  |             |
|--|-------------|
| Flux lumineux utile  | 550         |
| Température de couleur (K)                                 | 3000        |
| Couleur de lumière   | Blanc chaud |
| IRC (Ra)   | 80          |
| Déviations de la couleur dans le temps                     | 6           |
| Colour Variation Initial (SDCM)                            | SDCM6       |
| Intensité lumineuse (cd)                                   | 1000        |
| Beam Angle (°)   | 36          |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70          |

## Caractéristiques électriques

|   |         |
|---|---------|
| Power consumption (W)   | 6       |
| Wattage (W)   | 6       |
| Heure de démarrage (max) (s)                                      | <0.5    |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | <1      |
| Facteur de puissance lampe  | 0.7     |
| Nombre d'allumages avant défaillance prématurée                   | >100000 |
| Courant d'appel (A)   | 0.51    |
| Fréquence nominale (Hz)   | 50Hz    |
| Max. luminaires par disjoncteur 10 A C                            | 78      |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                             | 125     |
| Max. luminaires par disjoncteur 20 A C                            | 157     |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 25000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 54    |
| Diamètre nominal produit (mm) | 50    |
| Poids (kg)                    | 0.048 |

# RefLED Superia Retro ES50 V2 550LM DIM 830 36d SL

Code article 0028565

**SYLVANIA**

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Code EAN                             | 5410288285658  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 5.1            |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 5.1            |
| Hauteur emballage unitaire (cm)      | 6.7            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288285655 |
| Unités par emballage intérieur       | 6              |
| Hauteur intérieur emballage (cm)     | 11.0           |
| Packaging inner width (cm)           | 16.4           |
| Packaging inner depth (cm)           | 8.1            |
| DUN14 (outer)                        | 25410288285652 |
| Unités par emballage extérieur       | 60             |
| Packaging outer length / height (cm) | 58.6           |
| Packaging outer width (cm)           | 18.6           |
| Profondeur boîte extérieure (cm)     | 18.7           |

## Sécurité

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | N/A                                |
| Lampe à objectif spécial                        | No                                 |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui                                |
| Convient à l'éclairage résidentiel              | Yes                                |
| Safety message                                  | Dimmable avec variateurs approuvés |