

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Code article 0028901

SYLVANIA



Lampe LED polyvalente dotée de fonctionnalités intelligentes. 5 températures de couleur réglables (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K). Mode RGB 8 couleurs. Contrôlable grâce à la télécommande Bluetooth SylRemote. Durée de vie 25000 heures. Garantie 3 ans

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	RGBW
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Code article 0028901

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Puissance équivalente	60
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.55
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	4.1
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	109
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	175
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	220

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	109.8
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.055

Emballage

Code EAN	5410288289014
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.0
DUN14 (inner)	15410288289011
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	18.8
Packaging outer width (cm)	12.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	11.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés