

TOLEDO STICK V3 1150LM 840 E27 SL

Code article 0029031

SYLVANIA



TOLEDO STICK V3 1150LM 840 E27 SL. Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques (jusqu'à 80% de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence). Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	TOLEDO STICK V3 1150LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740873
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	1150
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1150
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

TOLEDO STICK V3 1150LM 840 E27 SL

Code article 0029031

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	4.15
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	2
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	3
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	4

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	137
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.068

Emballage

Code EAN	5410288290317
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.7
Hauteur emballage unitaire (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288290314
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	24.5
Packaging outer width (cm)	10.1
Profondeur boîte extérieure (cm)	15.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés