

ToLEDo Superia T8 Universel 23W L1500 3600lm 865

Code article 0029278

SYLVANIA



Durée de vie moyenne de 50 000 heures
Durée de vie 2.5 fois plus longue qu'une lampe fluorescente T8 tri-phosphore de 1500 mm 58W
Cycles de commutation élevés - 200 000
Efficacité lumineuse élevée - 157lm/W
Distribution lumineuse multidirectionnelle et large angle de rayonnement
Température de fonctionnement minimale et maximale : -20°C à 50°C
Construction en verre et embouts en polycarbonate
Fonctionne uniquement avec un ballast électronique compatible
Doit remplacer le starter fluorescent par un starter fictif à LED lorsqu'il est utilisé avec un ballast magnétique/GC
Convient pour un fonctionnement direct sur secteur (AC 220-240V) avec une entrée AC à une extrémité
Idéal pour les usines, les parkings, les supermarchés, les grands magasins, les écoles et les bureaux

Atouts techniques

Photométrie

ToLEDo Superia T8 Universel 23W L1500 3600lm 865

Code article 0029278

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Superia T8 Universel 23W L1500 3600lm 865
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	23
Forme de la lampe	Tube, double culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Opale
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café- Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	3600
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	3600
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	160
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	23
Wattage (W)	23
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.9
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	13.7
Durée Courant d'appel (µs)	84
Étiquette énergétique (classe)	D
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	35
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	55

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1514
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.2

ToLEDo Superia T8 Universel 23W L1500 3600lm 865

Code article 0029278

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288292786
Longueur simple de l'emballage (cm)	151.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288292783
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	150.7
Packaging outer width (cm)	21.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	11.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Aucun