

RefLED Superia Retro MR16 6,3W 480lm DIM 840 36°

Code article 0029421

SYLVANIA



- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps.
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- Switching cycles: >100,000
- Colour rendering: CRI80
- Lamp voltage: 12V AC/DC
- Dimmable on approved dimmers
- Works with magnetic and compatible electronic transformers.
- Warranty: 5 Years

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro MR16 6,3W 480lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	6.3
Culot	G5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740710
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	480
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	900
Beam Angle (°)	36

RefLED Superia Retro MR16 6,3W 480lm DIM 840 36°

Code article 0029421

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	6.3
Wattage (W)	6.3
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Facteur de puissance lampe	0.9
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60/HF

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	44
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.044

Emballage

Code EAN	5410288294216
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288294213
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	12.0
Packaging inner width (cm)	16.0
Packaging inner depth (cm)	6.0
DUN14 (outer)	25410288294210
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	34.2
Packaging outer width (cm)	26.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	19.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Convient aux transformateurs/variateurs approuvés