

# ToLEDo GLS 4.9W 470lm 865 E27 SL

Code article 0029578

**SYLVANIA**



Gamme de lampes LED multi-directionnelles. Forme A60 avec finition dépolie. Culot E27 ou B22. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Excellente diffusion de la lumière. Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Atouts techniques

Dimensions (mm)

**E27**



Photométrie

# ToLEDo GLS 4.9W 470lm 865 E27 SL

Code article 0029578

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS 4.9W 470lm 865 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.9
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740978
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.9
Wattage (W)	4.9
Puissance équivalente	40
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.4
Durée Courant d'appel (µs)	420
Étiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	67
Max. luminaires par disjoncteur 16A B	33

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.03

# ToLEDo GLS 4.9W 470lm 865 E27 SL

Code article 0029578

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288295787
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288295784
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	18.8
Packaging outer width (cm)	12.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.0

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés