

ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 B22 x3

Code article 0029584


SYLVANIA



Lot de 3 lampes. Gamme de lampes LED multi-directionnelles. Forme A60 avec finition dépolie. Culot E27 ou B22. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Excellente diffusion de la lumière. Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 B22 x3

Code article 0029584

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 B22 x3
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	8
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Puissance équivalente	60
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	3.2
Durée Courant d'appel (µs)	350
Étiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	50
Max. luminaires par disjoncteur 16A B	25

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	105
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.092

ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 B22 x3

Code article 0029584

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288295848
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288295845
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	37.7
Packaging outer width (cm)	19.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.2

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés