

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°

Code article 0029963

SYLVANIA



- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740694
Numéro virtuel SE	8294386
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Déviatoin de la couleur dans le tems	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	700
Beam Angle (°)	36

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°

Code article 0029963

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.7
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.046

Emballage

Code EAN	5410288299631
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288299638
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	11.0
Packaging inner depth (cm)	8.5
DUN14 (outer)	25410288299635
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	58.0
Packaging outer width (cm)	17.8
Profondeur boîte extérieure (cm)	19.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable avec variateurs approuvés