

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM DIM 827 36° SL

Code article 0029966

SYLVANIA



- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps • Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture • Very long lifetime of up to 25,000 hours • COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection • High switching cycles: >100,000 • High colour rendering: CRI80 • Dimmable on approved dimmers. • Warranty: 5 Years

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM DIM 827 36° SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	5.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740696
Numéro virtuel SE	8294388
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	450
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Déviatiion de la couleur dans le tems	6
Intensité lumineuse (cd)	800
Beam Angle (°)	36

REFLED SUPERIA RETRO ES50 450LM DIM 827 36° SL

Code article 0029966



Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	5.5
Wattage (W)	5.5
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.7
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.046

Emballage

Code EAN	5410288299662
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288299669
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	11.0
Packaging inner depth (cm)	8.5
DUN14 (outer)	25410288299666
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	58.0
Packaging outer width (cm)	17.8
Profondeur boîte extérieure (cm)	19.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable avec variateurs approuvés