

LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Code article 0034055

SYLVANIA

PROTM



Compact constant current LED driver – non-dimmable. Dip Switch option and quick connector, compatible with Opticlip and Quadro luminaire range. Drive current range 400-900mA

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE
Technologie	Driver
Type d'accessoire	Electrical
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Education, Bureaux
Classe ETIM	EC002710
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.9
Courant d'appel (A)	5.6
Durée Courant d'appel (µs)	50
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	37
Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C	59
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	37
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	59

LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Code article 0034055

SYLVANIA

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	170
Largeur (mm)	65
Hauteur (mm)	39
Poids (kg)	0.5

Emballage

Code EAN	5410288340555
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	55.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	55.0
DUN14 (inner)	15410288340552
Unités par emballage extérieur	12
Packaging outer length / height (cm)	11.0
Packaging outer width (cm)	55.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	55.0