

CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE

Code article 0034056

SYLVANIA

PROTM



Compact constant current LED driver – dimmable. Dip Switch option and quick connector, compatible with Opticlip and Quadro luminaire range. Drive current range 400-1050mA, but limited at 900mA for Opticlip.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

| | |
|----------------------|--|
| Nom du produit | CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE |
| Technologie | Driver |
| Type d'accessoire | Electrical |
| Montage | Installation encastrée au plafond |
| Application générale | Education, Bureaux |
| Classe ETIM | EC002710 |
| Garantie | 5 ans |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-------|
| Type Secours | |
| Tension d'alimentation primaire min | 220.0 |
| Tension d'alimentation primaire max | 240.0 |
| Facteur de puissance lampe | 0.9 |
| Courant d'appel (A) | 28 |
| Durée Courant d'appel (µs) | 150 |
| Max. luminaires par disjoncteur 10 A C | 34 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 56 |
| Max. luminaires par disjoncteur 10 A B | 20 |
| Max. luminaires par disjoncteur 16 A B | 33 |

CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE

Code article 0034056

SYLVANIA

Données physiques

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Longueur (mm) | 124 |
| Largeur (mm) | 43 |
| Hauteur (mm) | 29 |
| Poids (kg) | 0.5 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Code EAN | 5410288340562 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 11.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 55.0 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 55.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288340569 |
| Unités par emballage extérieur | 12 |
| Packaging outer length / height (cm) | 11.0 |
| Packaging outer width (cm) | 55.0 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 55.0 |