

# N-Light Emergency Monitor

Code article 0041774

**SYLVANIA**

LiFeSafe



N-Light Emergency Monitor is a DALI Emergency lighting test and monitoring system. Works with DALI monitoring capable SylSafe products. Controls two DALI subnets with maximum 128 luminaires. For larger systems multiple N-Light monitors can be networked together. Touch screen controlled. Comes with long life CR2032 battery to retain information during power failure. Ethernet port for commissioning and networking. Commissioned with N-Light software. Password protected Engineering Mode. Available in recessed and surface mounting versions. Power consumption: 4.14W

## Atouts techniques

### Photométrie

### Données générales

Nom du produit	N-Light Emergency Monitor
Technologie	Electronic Device
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002924
Garantie	5 ans

### Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	4
Largeur (mm)	100
Diamètre nominal produit (mm)	160
Poids (kg)	0.31

### Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Classe de protection électrique	Classe 1
Courant de commande driver (mA)	18

# N-Light Emergency Monitor

Code article 0041774

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288417745
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	14.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	9.7
DUN14 (inner)	05410288417745
Unités par emballage extérieur	9
Packaging outer length / height (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	34.8
Profondeur boîte extérieure (cm)	35.7