

SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840

Code article 0045883

SYLVANIA


YourHome™




Luminaire étanche livré avec des tubes LED ToLEDo T8 interchangeables. Facile à installer avec des supports de fixation en acier inoxydable pour le montage au plafond. Boîtier et diffuseur en polycarbonate. 4000K ; 39W ; 3000lm ; 77lm/W et durée de vie de 25.000 heures. IP65 ; IK08 ; Classe I ; 1260mm x 99mm x 78mm

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie



SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840

Code article 0045883

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840
Technologie	LED
Culot	G13
Corps	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	3000
Efficacité lm/W	77
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Type de distribution lumineuse	Diffusant
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	0029295
Puissance (W)	39
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	1
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	53
Max. luminaires par disjoncteur 16A B	53
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
---	-------

Données physiques

Finition corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1260
Largeur (mm)	99
Hauteur (mm)	78
Poids (kg)	1.69

SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840

Code article 0045883

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288458830
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	11.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288458837
Unités par emballage extérieur	72
Packaging outer length / height (cm)	128.5
Packaging outer width (cm)	74.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	90.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40