

KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Code article 0062117

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Acier
Montage	Suspendu
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-40°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	9300
Efficacité lm/W	172
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Contrôle de la luminance	< 22
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	54
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	DALI-2
Courant de commande driver (mA)	770
Courant d'appel (A)	41.6
Durée Courant d'appel (µs)	238
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	10
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C	17
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	22
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	6
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	8
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	10
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	13

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	95000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 9KLM WIDE DALI

Code article 0062117

SYLVANIA

Données physiques

Finition corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	330
Largeur (mm)	190
Hauteur (mm)	94
Poids (kg)	3.0

Emballage

Code EAN	5410288621173
Longueur simple de l'emballage (cm)	48.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	23.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621173
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	26.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-50