

SYLSPOT 550LM 3-CCT IP65 DIM WHT

Code article 0090017

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SYLSPOT 550LM 3-CCT IP65 DIM WHT
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Environnement	Intérieur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	550
Efficacité lm/W	100
Couleur de lumière	Blanc chaud - Bougie
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	38
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.6
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	90
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	Phase bord d'attaque/bord de fuite
Min. drive current (mA)	2
Max. drive current (mA)	17
Courant de commande - champ	2mA / 17mA
Courant d'appel (A)	5.5
Durée Courant d'appel (µs)	100
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Bas (6% - 20%)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	132
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	174
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	222
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	270
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	78
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	132
Section transversale du conducteur connectable min	0.75
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

SYLSPOT 550LM 3-CCT IP65 DIM WHT

Code article 0090017

SYLVANIA

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	57000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B20	54000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10	53000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	36000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	34000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	33000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	17000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B20	16000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	16000

Données physiques

Finition corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Autre
Matériau diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur (mm)	47
Diamètre nominal produit (mm)	87
Poids (kg)	0.09

Emballage

Code EAN	5410288900179
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288900176
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	28.7
Packaging inner width (cm)	7.6
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288900173
Unités par emballage extérieur	48
Packaging outer length / height (cm)	31.6
Packaging outer width (cm)	30.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	41.2

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40