

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 840 SINGLE

Code article 0090070

SYLVANIA

YourHome™



Luminaire étanche équipé d'un tube LED ToLEDo T8. Longueur 1580mm. Flux 2300lm. Température de couleur : blanc neutre (4000K). IP65, IK08. Corps polycarbonate traité anti-UV. Fixation simplifiée grâce aux étriers en acier inoxydable. Durée de vie 25 000 heures. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 840 SINGLE
Technologie	LED
Culot	G13
Corps	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au mur
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	2300
Efficacité lm/W	128
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	120
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG1

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 840 SINGLE

Code article 0090070

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	0030243
Type Secours	
Puissance (W)	18
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant d'appel (A)	14.9
Durée Courant d'appel (µs)	60
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	101
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	161
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	97
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
---	-------

Données physiques

Finition corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1580
Largeur (mm)	65
Hauteur (mm)	60
Poids (kg)	1.0

Emballage

Code EAN	5410288900704
Longueur simple de l'emballage (cm)	160.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.3
DUN14 (inner)	15410288900701
Unités par emballage extérieur	12
Packaging outer length / height (cm)	163.0
Packaging outer width (cm)	21.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	30.0
Sécurité	
Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40