

SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING TWIN

Code article 0090079

SYLVANIA

YourHome™



Luminaire étanche vide, à équiper de deux tubes LED T8. Longueur 670mm. IP65, IK08. Corps polycarbonate traité anti-UV. Fixation simplifiée grâce aux étriers en acier inoxydable. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING TWIN
Technologie	LED
Culot	G13
Corps	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au mur
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	1
Efficacité lm/W	1
Couleur de lumière	Niet van toepassing
Colour Variation Initial (SDCM)	N/A
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	Pas d'application

SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING TWIN

Code article 0090079

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Type Secours	
Puissance (W)	0.1
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	1
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	1
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	25000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	25000

Données physiques

Finition corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	670
Largeur (mm)	99
Hauteur (mm)	60
Poids (kg)	0.5

Emballage

Code EAN	5410288900797
Longueur simple de l'emballage (cm)	70.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.7
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.4
DUN14 (inner)	15410288900794
Unités par emballage extérieur	8
Packaging outer length / height (cm)	72.0
Packaging outer width (cm)	21.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	22.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40