


YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Code article 0090271

SYLVANIA



YourPro WaterProof provides maximum performance and durability. Robust IK08 Waterproof IP65 Luminaire in 1200mm. Colour Switchable and Multi Power functions provides customers with flexibility to choose from 3000K, 4000K or 6500K and 16 / 32W power. High lumen package up to 4800lm and efficiency of 150lm/w. Ease of installation with metal clip, longer sliders and gland accessories included if required for through-wiring. 50,000 hour lifetime. 5 year warranty. Application areas include Car Parks, Underpass areas, Storage rooms, Workshops, Garages, Sheds.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	4800
Efficacité lm/W	150
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White or Daylight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	120
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG1

YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Code article 0090271

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	32
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant d'appel (A)	24.6
Durée Courant d'appel (µs)	206
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	19
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	13
Section transversale du conducteur connectable max	2.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 50000

Données physiques

Finition corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition diffuseur	Dépoli
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	80
Hauteur (mm)	68
Poids (kg)	1.2

Emballage

Code EAN	5410288902715
Longueur simple de l'emballage (cm)	120.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288902712
Unités par emballage extérieur	8
Packaging outer length / height (cm)	122.5
Packaging outer width (cm)	18.4
Profondeur boîte extérieure (cm)	31.2

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40