

SylBatten Neos IP20 L1500 4800LM 3CCT

Code article 0090282

SYLVANIA

YourHome™



SylBatten Neos offers a slimline design and provides flexibility to customers to choose from 3 colour temperatures Warm white, Cool white and Daylight (3000K, 4000K, 6500K). Light output level 4800LM, 100lm/W. CRI 80; 120° beam angle. Suitable for indoor use only with IP20 protection. 25,000 hrs lifetime and 3 year warranty .

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SylBatten Neos IP20 L1500 4800LM 3CCT
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000109
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	4800
Efficacité lm/W	100
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White or Daylight
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	48
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.9
Classe de protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Courant d'appel (A)	0.84
Durée Courant d'appel (µs)	5
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
-----------------------------------------	-------

SylBatten Neos IP20 L1500 4800LM 3CCT

Code article 0090282

SYLVANIA

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	1516
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	27
Poids (kg)	0.45

Emballage

Code EAN	5410288902821
Longueur simple de l'emballage (cm)	154.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288902828
Unités par emballage extérieur	30
Packaging outer length / height (cm)	159.0
Packaging outer width (cm)	40.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	21.5