

Ascent100 Arch 160 Acc. Verre Opalisé IP44

Code article 2028036

Concord



Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte LED, jusqu'à 25W. Flux lumineux : jusqu'à 2393lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 112lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - CRI>80. Durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux. Large gamme d'accessoires, compatible avec ceux de la gamme fluo-compacte LED. Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	Ascent100 Arch 160 Acc. Verre Opalisé IP44
Technologie	Accessory
Type d'accessoire	Optical
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant)
Classe ETIM	EC002558
Numéro virtuel FI	4276680
Numéro virtuel SE	7472675
Garantie	5 ans

Données optiques

Chromaticité réglable | Non

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Poids (kg)	0.29

Emballage

Code EAN	5025768280360
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	27.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.0
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	27.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	5.0