

# Kit Brancard pour Officelyte Classic

Code article 2047754

Concord



Module LED encastré 600x600 architectural, 34W ou 48W.. Flux lumineux jusqu'à 3750lm, efficacité lumineuse jusqu'à 83 lm/W. Température de couleur : 4000K - IRC>80 - GR=0. Distribution directe et indirecte de la lumière, Faible éblouissement (UGR<19) conforme à la norme EN 12464-1. Conception brevetée unique incorporant des ailes prismatiques satinées et un panneau central conique à diffusion multi-prismatique (CDP). Caisson fermé IP40 réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). Disponible en version DALI ou SylSmart. Durée de vie 50.000 heures (L70B50). Peut être installé sur un plafond " en T " aux fers apparents en installation par le dessous. (Kit brancard à commander).

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	Kit Brancard pour Officelyte Classic
Technologie	Accessory
Type d'accessoire	Mounting
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002557
Numéro virtuel FI	4276689
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Chromaticité réglable	Non
-----------------------	-----

#### Données physiques

Poids (kg)	0.175
------------	-------

#### Emballage

Code EAN	5025768477548
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	26.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (inner)	05025768477548
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	18.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	5.0