

TIDE WIDE 93 4K L3

Code article 2059810

Concord

Données générales

Nom du produit	TIDE WIDE 93 4K L3
Technologie	LED
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	1871
Efficacité lm/W	69
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	27
Facteur de puissance lampe	0.98
Classe de protection électrique	Classe 1
Appareillage obligatoire	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Courant de commande driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	20
Durée Courant d'appel (µs)	100
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	33
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	55

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	60000

Données physiques

Finition corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	604
Largeur (mm)	37
Hauteur (mm)	46
Poids (kg)	0.82

TIDE WIDE 93 4K L3

Code article 2059810

Concord

Emballage

Code EAN	5025768598106
Longueur simple de l'emballage (cm)	71.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (inner)	05025768598106
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	71.0
Packaging outer width (cm)	5.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	5.5

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
------------------------------	-----