

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120

Code article 2060531

Concord

Données générales

Nom du produit	ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+25°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	1887
Efficacité lm/W	99
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	3
Beam Angle (°)	85
Contrôle de la luminance	< 25
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Secours durée (hrs)	3
Puissance (W)	19
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.96
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	150
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	14.5
Durée Courant d'appel (µs)	114
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	52
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	104
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	32
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	41
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	50
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	62

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120

Code article 2060531

Concord

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	87500
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	39000

Données physiques

Finition corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK02
Finition diffuseur	Opale
Matériau diffuseur	PMMA Acrylique
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	94
Diamètre nominal produit (mm)	150
Poids (kg)	1.43

Emballage

Code EAN	5025768605316
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	30.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.5
DUN14 (inner)	05025768605316
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	30.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.5

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
------------------------------	-----