



# OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI EMPRO

Code article 2069267

Concord

## Données générales

Nom du produit	OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI EMPRO
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	3450
Efficacité lm/W	128
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Déviations de la couleur dans le temps	3
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Contrôle de la luminance	< 19
Groupe de risque photobiologique	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	251

## Caractéristiques électriques

Secours durée (hrs)	3
Puissance (W)	27
Tension d'alimentation primaire min	230
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.98
Classe de protection électrique	Classe 1
Appareillage obligatoire	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	DALI
Courant de commande driver (mA)	650
Courant d'appel (A)	25
Durée Courant d'appel (µs)	140
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	30
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	41
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	53
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	66
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	18
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	25
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	32
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	40

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	58000

# OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI EMPRO

Code article 2069267

Concord

## Données physiques

Finition corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition diffuseur	Mat/satiné
Matériau diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	74
Poids (kg)	7.2
Hauteur d'installation libre (mm)	200

## Emballage

Code EAN	5025768692675
Longueur simple de l'emballage (cm)	130.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	35.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	14.2
DUN14 (inner)	05025768692675
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	130.5
Packaging outer width (cm)	35.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	14.2

## Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
------------------------------	-----