



# Beacon XXL Extensif DALI 3000K 48W 4355lm Noir

Code article 2093022

## Concord

### Données générales

Nom du produit	Beacon XXL Extensif DALI 3000K 48W 4355lm Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4278695
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	4355
Efficacité lm/W	90.73
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	93
Déviations de la couleur dans le temps	3
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	67
Groupe de risque photobiologique	RG1

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	48
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.95
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	DALI
Courant de commande driver (mA)	1200
Courant d'appel (A)	30
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	13
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	20

### Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	55500

### Données physiques

Finition corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition diffuseur	Diffusant
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	168
Hauteur (mm)	205
Poids (kg)	1.443

# Beacon XXL Extensif DALI 3000K 48W 4355lm Noir

Code article 2093022

**Concord**

## Emballage

Code EAN	5025768930227
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930227
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.0