

Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Code article 2825857


Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Zhaga Book 18 Ready, Integrated 3hrs DALI Self Test Emergency LiFePO4 unit, D4i driver, 26900lm, 141W, 191lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 144mm (LxWxD) dimensions, 4.72kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, 0...+40°C operating temperature range.


Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.29 0.59	S10°	450	400
		E10°	18.4°	200
		C20°	30.4°	140
1.0	0.59 1.17	S10°	189	159
		E10°	18.4°	81
		C20°	30.4°	57
1.5	0.88 1.76	S10°	81	68
		E10°	18.4°	33
		C20°	30.4°	23
2.0	1.18 2.35	S10°	39	32
		E10°	18.4°	13
		C20°	30.4°	9
2.5	1.47 2.93	S10°	18	15
		E10°	18.4°	6
		C20°	30.4°	4
3.0	1.77 3.52	S10°	8	7
		E10°	18.4°	3
		C20°	30.4°	2



Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Code article 2825857

Concord

Données générales

Nom du produit	Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Suspendu
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+35°C
Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	26900
Efficacité lm/W	191
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	3
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	60
Type de distribution lumineuse	Asymétrique
Contrôle de la luminance	< 22
Groupe de risque photobiologique	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	800

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Secours durée (hrs)	3
Puissance (W)	141
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	8
Classe de protection électrique	Classe 1
Appareillage obligatoire	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	D4i
Courant de commande driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	17
Durée Courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	10
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	16
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	20
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	10
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	13
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	16
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	20

Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Code article 2825857

Concord

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B20	120000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10	120000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	105000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	91000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	84000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	51000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B20	44000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	41000

Données physiques

Finition corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	481
Largeur (mm)	446
Hauteur (mm)	144
Poids (kg)	4.865

Emballage

Code EAN	5025768258574
Longueur simple de l'emballage (cm)	54.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	50.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	23.0
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	54.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	23.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-35