

Amplificateur RGB

Code article 3036909



Accessoires pour pilotage couleur RGB. Compatible avec nos luminaires RGB: Lumistrip, Lumipanel.... Le controleur RGB peut piloter jusqu'à 100W d'équipement, au-delà ajouter un amplificateur RGB pour chaque tranche de 100W d'équipement supplémentaire. Télécommande à pile A23 (pile non fournie).

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	Amplificateur RGB
Configuré sans PC	Yes
Technologie	Controls
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Classe ETIM	EC000533
Numéro virtuel FI	4270829

Caractéristiques électriques

Charge max. (A)	30
Input	PWM
Input protocol	PWM
Actuel (A)	0.03
Classe de protection électrique	Classe 3

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	67
Largeur (mm)	65
Hauteur (mm)	76
Poids (kg)	0.12

Emballage

Code EAN	8711971369097
Longueur simple de l'emballage (cm)	1.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	0.96
Hauteur emballage unitaire (cm)	0.5
Unités par emballage extérieur	50
Packaging outer length / height (cm)	44.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	31.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40