

START Track Spot L 3300lm 930 NB Black

Code article 0004889

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | START Track Spot L 3300lm 930 NB Black |
| Technologie | LED |
| Cap/Base | N/A |
| Housing | Aluminium |
| Montage | Track mounting |
| Fixture rating | Enclosed |
| General application | Retail |
| Operating temperature range (°C) | 1°C...+25°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001744 |
| Numéro virtuel SE | 7401830 |
| Warranty | 5 ans |

Données optiques

| | |
|---------------------------------|------------|
| Fixture luminous flux (lm) | 3287 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 94 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm White |
| IRC (Ra) | 90 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM3 |
| Beam Angle (°) | 15 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|------------------------|
| Consommation électrique totale (W) | 35 |
| Actuel (A) | 0.15 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 230 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Lamp power factor | 0.93 |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 15.1 |
| Electrical protection | Class II |
| Control gear required | Yes |
| Type d'appareillage | Electronic ballast |
| Montage de l'appareillage | Integral |
| Dimmable | No |
| Dimming method | N/A |
| Drive current (mA) | 900 |
| Courant d'appel (A) | 10 |
| Inrush Duration (µs) | 100 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| LED Flickering Rate | Ultra low (5% or less) |
| Max. products per 10A C Breaker | 35 |
| Max. products per 13A C Breaker | 50 |
| Max. products per 16A C Breaker | 65 |
| Max. products per 20A C Breaker | 75 |
| Max. products per 10A B Breaker | 28 |
| Max. products per 13A B Breaker | 40 |
| Max. products per 16A B Breaker | 52 |
| Max. products per 20A B Breaker | 60 |

START Track Spot L 3300lm 930 NB Black

Code article 0004889

SYLVANIA

Durée de vie

| | |
|------------------|--------|
| Lifespan L70 B50 | 100000 |
| Lifespan L70 B20 | 100000 |
| Lifespan L70 B10 | 100000 |
| Lifespan L80 B50 | 100000 |
| Lifespan L80 B20 | 100000 |
| Lifespan L80 B10 | 79500 |
| Lifespan L90 B50 | 69500 |
| Lifespan L90 B20 | 54500 |
| Lifespan L90 B10 | 47500 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Housing colour | RAL 9005 - Jet black |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | IK02 |
| Diffuser finish | Transparent |
| Diffuser material | PC Polycarbonate |
| Finition réflecteur | High-gloss |
| Largeur (mm) | 164 |
| Nominal Product Height (mm) | 240 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 113 |
| Poids (kg) | 1.368 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288048895 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 25.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 19.5 |
| Packaging single depth (cm) | 20.0 |
| DUN14 (inner) | 05410288048895 |
| Units per outer package | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 25.0 |
| Packaging outer width (cm) | 19.5 |
| Packaging outer depth (cm) | 20.0 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Glow Wire Test (°C) | 850 |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 1-25 |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes |