

Resisto 1200 IP66 DALI 5000lm 840 5xTH

Code article 0010285

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Resisto 1200 IP66 DALI 5000lm 840 5xTH
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Suspended, Wall surface mounted
Built in presence detector	NONE
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC002892
Numéro virtuel FI	4357123
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	5000
Luminaire efficacy (lm/W)	139
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	5
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	110
Distribution type	Diffuse
Glare control	< 24
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Consommation électrique totale (W)	36
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	9
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	350
Courant d'appel (A)	29
Inrush Duration (µs)	180
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	21
Max. products per 13A C Breaker	28
Max. products per 16A C Breaker	36
Max. products per 20A C Breaker	45
Max. products per 10A B Breaker	13
Max. products per 13A B Breaker	17
Max. products per 16A B Breaker	22
Max. products per 20A B Breaker	27
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	2.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Resisto 1200 IP66 DALI 5000lm 840 5xTH

Code article 0010285



Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Lifespan L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	74000
Lifespan L80 B20	69000
Lifespan L80 B10	66000
Lifespan L90 B50	35000
Lifespan L90 B20	33000
Lifespan L90 B10	31000

Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP66
IK rating	IK08
Diffuser finish	Frosted
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	87
Nominal Product Height (mm)	80

Emballage

Product EAN number	5410288102856
Longueur simple de l'emballage (cm)	120.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.0
Packaging single depth (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288102856
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	120.5
Packaging outer width (cm)	10.0
Packaging outer depth (cm)	8.5

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40