

# TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL

Code article 0026810

**SYLVANIA**



ToLEDo Microlynx LED is the perfect replacement for GX53 CFL lamp Compact design 15,000 hours rated life Higher lumen output Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty Perfect for kitchen cabinets, showcases, display units and wardrobes

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Cap/Base	GX53
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740840
Warranty	3 ans

#### Données optiques

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	650
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	650
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

# TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL

Code article 0026810

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	6.5
Wattage (W)	6.5
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	2.5
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	166
Max. products per 16A C Breaker	266
Max. products per 20A C Breaker	334

## Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	74.3
Nominal Product Diameter (mm)	25
Poids (kg)	0.048

## Emballage

Product EAN number	5410288268101
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.6
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.7
Packaging single depth (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288268108
Units per inner package	6
DUN14 (outer)	25410288268105
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	16.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Packaging outer depth (cm)	8.4

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures