

ToLEDo CANDLE V6 250LM 865 E14 SL

Code article 0026972


SYLVANIA



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo CANDLE V6 250LM 865 E14 SL

Code article 0026972

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo CANDLE V6 250LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740506
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Daylight
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	3
Wattage (W)	3
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Lamp power factor	0.4
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	2
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	178
Max. products per 16A C Breaker	286
Max. products per 20A C Breaker	358

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Nominal Product Diameter (mm)	35
Poids (kg)	0.027

Emballage

Product EAN number	5410288269726
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Packaging single depth (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288269723
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	15.5
Packaging inner width (cm)	10.5
Packaging inner depth (cm)	13.4
DUN14 (outer)	25410288269720
Units per outer package	60
Packaging outer length / height (cm)	55.0
Packaging outer width (cm)	32.6
Packaging outer depth (cm)	15.4

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures