

RefLED ES50 450Lm V2 830 36d SL

Code article 0027222

SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 450lm of light equivalent to a 64W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in warm white 3000K. Backed by a 3 year warranty. COB Technology delivers a halogen look lens with a precision beam.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 450Lm V2 830 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Lamp shape	Reflector
Cap/Base	GU10
General application	Hospitality, Museums & Galleries, Retail, Residential & Consumer
Numéro virtuel FI	4740354
Numéro virtuel SE	8291834

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	450
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
Colour Code	War
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Chromaticité réglable	N
Luminous Intensity (cd)	970
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

RefLED ES50 450Lm V2 830 36d SL

Code article 0027222

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	6.5
Wattage (W)	6.5
Equivalent watt (W)	64
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.053
Lamp power factor	0.52
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>12500
Dimming method	N/A

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Max. Lamp Diameter (mm) - D	50
Poids (kg)	0.045

Emballage

Product EAN number	5410288272221
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.2
Packaging single depth (cm)	5.2
DUN14 (inner)	15410288272228
Units per inner package	10
Packaging inner length / height (cm)	27.5
Packaging inner width (cm)	6.2
Packaging inner depth (cm)	16.5
DUN14 (outer)	25410288272225
Units per outer package	100
Packaging outer length / height (cm)	33.5
Packaging outer width (cm)	29.0
Packaging outer depth (cm)	36.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes