

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Code article 0027326


SYLVANIA



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Code article 0027326

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nom du produit | ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4.5 |
| Cap/Base | E27 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Residential & Consumer |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001959 |
| Numéro virtuel SE | 8292188 |
| Warranty | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|------------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 470 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 470 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Cool White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Beam Angle (°) | 300 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Heure de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Lamp power factor | 0.5 |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
| Courant d'appel (A) | 2.6 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Max. products per 10A C Breaker | 38 |
| Max. products per 16A C Breaker | 62 |
| Max. products per 20A C Breaker | 77 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|------|
| Longueur (mm) | 104 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 60 |
| Poids (kg) | 0.03 |

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Code article 0027326

SYLVANIA

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288273266 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 12.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 6.5 |
| Packaging single depth (cm) | 6.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288273263 |
| Units per inner package | 6 |
| Packaging inner length / height (cm) | 20.8 |
| Packaging inner width (cm) | 16.8 |
| Packaging inner depth (cm) | 13.4 |
| DUN14 (outer) | 25410288273260 |
| Units per outer package | 60 |
| Packaging outer length / height (cm) | 72.8 |
| Packaging outer width (cm) | 22.0 |
| Packaging outer depth (cm) | 29.1 |

Sécurité

| | |
|---|--|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |