

ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 840 E27 SL

Code article 0027520

SYLVANIA



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Dimmable with approved dimmers • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Education, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740665
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	160

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	5.6
Wattage (W)	5.6
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1.0
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Yes
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 840 E27 SL

Code article 0027520

SYLVANIA

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	78
Nominal Product Diameter (mm)	45
Poids (kg)	0.043

Emballage

Product EAN number	5410288275208
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Packaging single depth (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288275205
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	10.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures