

# ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL

Code article 0027969

**SYLVANIA**



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

## Atouts techniques

Dimensions (mm)

**E27**



Photométrie

# ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL

Code article 0027969

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740568
Warranty	3 ans

## Données optiques

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Daylight
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	14
Wattage (W)	14
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	5.25
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	78
Max. products per 16A C Breaker	126
Max. products per 20A C Breaker	158

## Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	120
Nominal Product Diameter (mm)	60
Poids (kg)	0.056

## Emballage

Product EAN number	5410288279695
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	6.4
DUN14 (inner)	15410288279692
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	20.4
Packaging inner width (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (outer)	25410288279699
Units per outer package	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Packaging outer depth (cm)	29.7

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures