

ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL

Code article 0028088

SYLVANIA



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 6 |
| Cap/Base | E14 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Residential & Consumer |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4740815 |
| Warranty | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-----------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 806 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 806 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL

Code article 0028088

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 6 |
| Wattage (W) | 6 |
| Heure de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Lamp power factor | 0.5 |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
| Courant d'appel (A) | 4.77 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Max. products per 10A C Breaker | 21 |
| Max. products per 16A C Breaker | 34 |
| Max. products per 20A C Breaker | 42 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 80 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 45 |
| Poids (kg) | 0.045 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288280882 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 5.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 5.0 |
| Packaging single depth (cm) | 9.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288280889 |
| Units per outer package | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 15.8 |
| Packaging outer width (cm) | 10.7 |
| Packaging outer depth (cm) | 10.5 |

Sécurité

| | |
|---|--|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |