

ToLEDo GLS 1521lm 827 E27 SL4

Code article 0028204

SYLVANIA




- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating • 12,000 hours average rated life

Atouts techniques

Dimensions (mm)

E27



Photométrie

ToLEDo GLS 1521lm 827 E27 SL4

Code article 0028204

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS 1521lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Warranty	2 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	3.84
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	78
Max. products per 16A C Breaker	126
Max. products per 20A C Breaker	158

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	12000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Nominal Product Diameter (mm)	65
Poids (kg)	0.31

Emballage

Product EAN number	5410288282046
Longueur simple de l'emballage (cm)	28.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	13.5
DUN14 (inner)	15410288282043
Units per outer package	15
Packaging outer length / height (cm)	36.5
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	43.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures