

# ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL

Code article 0028341

**SYLVANIA**



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740751
Warranty	3 ans

#### Données optiques

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

# ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL

Code article 0028341

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	2.7
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	131
Max. products per 16A C Breaker	211
Max. products per 20A C Breaker	364

## Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	45
Poids (kg)	0.045

## Emballage

Product EAN number	5410288283418
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	8.9
DUN14 (inner)	15410288283415
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	8.5

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures